

MCWX2GD

DINAMOMETRI SERIE MCWX2GD



Dinamometri per applicazioni di pesatura in zone ATEX classificate a rischio di esplosione (ZONA 1 e 21, 2 e 22) con modo di protezione secondo Ex II 2GD IIC T4 T197°C X. Struttura completamente in acciaio INOX, con grado di protezione IP68. INGOMBRO VERTICALE RIDOTTO per lo sfruttamento ottimale dei mezzi di sollevamento.

Predisposto per montaggio di campanella di raccordo superiore e gancio inferiore.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE

- Indicatore con tastiera impermeabile numerica e funzionale a 17 tasti.
- Display LCD a 6 cifre da 25 mm ad alto contrasto ed icone per indicazione funzioni attive.
- Precisione: +/- 0,1% del fondo scala.
- Costruzione estremamente robusta, in acciaio INOX IP68.
- Grillo inferiore e grillo superiore di serie.
- Set-Up e calibrazione digitale, programmabile direttamente da tastiera con peso campione.
- Temperatura di funzionamento: -10 /+40 °C.
- Filtro digitale anti oscillazione e vibrazione, regolabile.
- Autospegnimento per risparmio energetico, programmabile.
- Batteria ermetica estraibile con autonomia 160 ore, ricaricabile in zona sicura.
- Caricabatterie 230Vac 50Hz in dotazione, utilizzabile solo in zona sicura.

FUNZIONI TASTIERA

- Azzeramento.
- Tara semiautomatica.
- Tara preimpostata.
- Selezione tara da archivio, con 10 memorie.
- Codice ID.1 e Codice ID.2 a 10 cifre.
- Comando funzione selezionabile.
- Accensione/spengimento.

FUNZIONI SELEZIONABILI

- **Visualizzazione ad alta risoluzione HR x 10.**
- **Netto/Lordo.**
- **Conversione lb/kg.**
- **Totalizzazione pesi**, con 10 registri di memoria.
- **Formulazione.**
- **Contapezzi**, con funzione di introduzione PMU conosciuto.
- **Hold.**

OPZIONI E ACCESSORI

- Pacco batteria ricaricabile aggiuntivo, per utilizzo del dinamometro 24/24h.
- Campanella di raccordo.
- Gancio inferiore girevole.
- Certificato di taratura ACCREDIA.

VERSIONI

Versioni				
Codice	Max (kg)	d (kg)	d* HR (kg)	CE-M 3000e (kg)
MCWX2GD600	600	0,2	0,1	
MCWX2GD1T5	1500	0,5	0,2	
MCWX2GD3T	3000	1	0,5	
MCWX2GD6T	6000	2	1	
MCWX2GD600M	600			0,2
 MCWX2GD1T5M	1500			0,5
 MCWX2GD3TM	3000			1
 MCWX2GD6TM	6000			2

(*) Divisione HR disponibile con la relativa opzione EHR



ABC BILANCE[®]
CAMPOGALLIANO

A.B.C.BILANCE S.R.L.

VIA CANALE CARPI, 8 - 41011 - CAMPOGALLIANO (MO)

Tel. 059-527187

Fax. 059-851101

E-mail info@abcbilance.it

Web www.abcbilance.it