



ABCBILANCE

HLD 1200_6000

BILANCIA TECNICA DI PRECISIONE "TOP-LOADING" SERIE HLD



Bilancia multifunzione, adatta per laboratorio e uso industriale. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

DIVISIONE (g): da 0,02 a 0,1. PORTATE (g): 1200, 3000, 6000.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 7 cifre da 16 mm.
- Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.
- Piatto in acciaio Inox, dimensioni: 140x150mm.
- Bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 30h circa) e alimentatore 230Vac.
- Temperatura di lavoro +5°C...+40°C.
- Porta RS232/C per collegamento a PC o stampante (parametri seriali non programmabili nella versione omologata CE-M).
- Imballo: dimensioni 370 x 240 x 250 mm – peso 2,7 kg circa.
- A richiesta:
 - servizio di taratura con emissione del relativo certificato
 - omologazione CE-M in classe II.

FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- pesata %;
- totalizzazione peso;
- conversione fino a 13 unità di misura;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.




CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

- Sensibilità interna e P.M.U. minimo raccomandato:

Modello	HLD1200	HLD3000	HLD6000
Sensibilità interna g	0,0025	0,005	0,014
P.M.U. min. raccomandato g	0,02	0,05	0,1

VERSIONI

Versioni disponibili

	Codice	Classe	Piatto Max (mm)	Max (g)	d (g)	M (g)*	Linearità (g) +/-	Ripetibilità (g)
	HLD1200	II	140x150 mm	1200	0,02	0,2	0,04	0,02
	HLD3000	II	140x150 mm	3000	0,05	0,5	0,1	0,05
	HLD6000	II	140x150 mm	6000	0,1	1	0,2	0,1

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.



ABCBILANCE

A.B.C. BILANCE SRL

VIA CANALE CARPI, 8 - 41011 - CAMPOGALLIANO (MO)

Tel. 059 527187

Fax. 059 851101

E-mail info@abcbilance.it

Web www.abcbilance.it